



ассистент

СИСТЕМА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА
И УПРАВЛЕНИЯ «АССИСТЕНТ»
ВЕРСИЯ 2

Руководство администратора

**Приложение для ОС
Linux**

Воронеж

Установка «Ассистент»

1. Скачайте последнюю версию установочного пакета по адресу: <http://мойассистент.рф/скачать>.
2. Скопируйте установочный пакет к себе на компьютер в папку пользователя.
3. Запустите терминал от супер пользователя.
4. Перейдите в папку с установочным пакетом.
5. Выполните команду:
 - Для *.rpm пакета - `rpm -ihv имя_установочного_пакета.rpm (--noscripts)`.
«Ассистент» будет установлен в папку `/opt/assistant` на вашем компьютере;
 - Для *.deb пакета - `dpkg -i имя_установочного_пакета.deb`.
«Ассистент» будет установлен в папку `/opt/assistant` на вашем компьютере.
6. Выполните команду `exit` в терминале.

Установка дополнительных пакетов

При работе с модулем «Обмен файлами» Ассистента могут возникнуть проблемы с выполнением файла на управляемом ПК, в том случае, если на нём не установлен эмулятор терминала (в данном примере — `xterm`) и, если среда рабочего стола системы - KDE, стек библиотек `gksu` (Пакет предоставляет графическую оболочку на GTK+ для `su`).

Для того, чтобы избежать этого, перед эксплуатацией продукта следует убедиться в наличии соответствующих установленных пакетов на управляемом ПК. Если они отсутствуют, выполнить установку:

1. Запустите терминал.
2. Выполните команду:
 - * Для систем со средой KDE:
`# apt-get update && apt-get install xterm gksu`
 - * Для систем без среды KDE:
`# apt-get update && apt-get install xterm`

Запуск «Ассистент»

Ассистент может быть запущен несколькими способами. «Ассистент» работает только как управляемый клиент – позволяет управлять рабочим столом и обеспечивает работу модуля «Обмен файлами».

Запуск из терминала

1. Запустите терминал.
2. Выполните команду `/opt/assistant/scripts/assistant.sh`.

Запуск из меню «Приложения»

1. Запустите меню «Приложения» → «Прочие/Другие» → «Ассистент».

Удаление «Ассистент»

Для удаления необходимо запустить терминал от супер пользователя и выполнить команды в зависимости от типа пакета.

Для *.rpm пакета:

1. Выполните команду `rpm -e assistant --noscripts;`
2. Выполните команду `rm -rf /opt/assistant;`
3. Выполните команду `rm -rf /tmp/assistant.`

Для *.deb пакета:

1. Выполните команду `dpkg -P assistant.`